



Variklinės alyvos lengviesiems automobiliams

Produkto pavadinimas	API	ACEA	Aprašymas
EXRATE Alpha 0W-40	SJ / CF	A3 / B4	Pilnai sintetinė aukštos kokybės alyva benziniams ir dyzeliniams varikliams. Atitinka reikalavimus MB 229.3.
EXRATE Alpha 0W-30		A5 / B5	Aukštos kokybės visiškai sintetinė alyva, ypač tinkanti lengviesiems automobiliams su benziniams ir dyzeliniams varikliams naudojamiems Long life tepalus. Atitinka reikalavimus VW 503.00/506.00/506.01 ir BMW Longlife-01 FE.
EXRATE Alpha 5W-40	SL / CF	A3 / B4	Pilnai sintetinė aukštos kokybės alyva lengviesiems automobiliams ir lengvajam komerciniam transportui. Atitinka reikalavimus Porche ir BMW Longlife-98, Atitinka reikalavimus VW 502.01/505.00 ir MB 229.3.
EXRATE Beta 10W-40	SL / CF	A3 / B4	Kokybiška universali dalinai sintetinė benzinių ir dyzelių variklių alyva, pagaminta iš sintetinių ir mineralinių bazinių alyvų ir išskirtinio priedų paketo. Naudojama lengvųjų automobilių benziniams ir dyzeliniams varikliams su turbokompresoriais, išmetimo dujų katalizatoriais ir be jų. Atitinka reikalavimus VW 501.01/505.00 ir MB 229.1.
EXRATE Alfa Long-life III 5W-30		A3 / B4 C3	Visiškai sintetinė variklių alyva, skirta ilgiems alyvos keitimo intervalams. Alyva prailgina benzinių ir dyzelių variklių su išmetamųjų dujų valymo sistemomis, tokia kaip dyzelino dalelių filtrai (DPF - Diesel Particulate Filters, Catalytic Converter), tarnavimo laiką. Atitinka reikalavimus VW 504.00/507.00, MB 229.51 ir BMW Longlife-04.
EXRATE Gamma C3 5W-30	SL / CF	A3 / B4 C3	Aukštos kokybės alyva lengviesiems automobiliams su benziniams ir dyzeliniams varikliams. Atitinka reikalavimus BMW Longlife-04, VW 502.00/505.00/505.01 ir MB 229.51.
EXRATE Gamma SM 5W-30	SM	A5 / B5 C1 / C2	Visiškai sintetinė visasezoninė degalus taupanti variklių alyva visų tipų lengvųjų automobilių varikliams. Atitinka reikalavimus Ford WSS-M2C 913-C/WSS-M2C 929-A ir Opel GM LL-A-025/GM LL-B-025.
EXRATE Gamma 15W-40 EXRATE Gamma 20W-50	SF / CD SF / CD		Universali variklinė alyva benziniams ir dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi ir be jo. Klasifikuojama kaip visasezonė variklių alyva vidutinės(15W/40) ir aukštos temperatūros (20W/50) zonoms.
EXRATE Gamma TD SAE 30 EXRATE Gamma TD SAE 40 EXRATE Gamma TD SAE 50	SF / CF		Ekonominė HD alyva sunkiojo transporto dyzeliniams varikliams. Taip pat gali būti naudojama benziniams varikliams neturintiems specialių tepimo reikalavimų arba kuriems ši alyva nurodyta pagal specifikaciją.