

Sunkiojo transporto dyzelinių variklių alyvos

Produkto pavadinimas	API	ACEA	Aprašymas
EXRATE Delta HDD 10W-40	CI-4 / SL	E4 / E7	Pusiau sintetinė alyva skirta dyzeliniams ir turbodieseliniams sunkvežimių varikliams dirbantiems ypač sunkiomis sąlygomis. Tinka visiems Euro4 ir Euro5 dyzeliniams varikliams (išskyrus MAN ir DAF Euro 4 ir 5 variklius, kuriems naudojama EXRATE Delta HDD LA 10W40). Atitinka reikalavimus MB 228.5, MAN M 3277 ir VOLVO VDS-2.
EXRATE Delta HDD LA 10W-40	CI-4	E6 / E7 / E9	Pusiau sintetinė alyva skirta dyzeliniams ir turbodieseliniams sunkvežimių varikliams. Tinka Euro 5 varikliams su išmetamųjų dujų recirkuliacija. Alyva užtikrina nepriekaištingą variklio švarą, puikią apsaugą nuo dėvėjimosi bei mažą jos išėigą. Atitinka reikalavimus MTU type 3.1, Renault RXD ir Scania LA, MAN M3477, MB-228.51 ir VDS3.
EXRATE Delta HDD Perfect 10W-40	CI-4 CF / SL	E7 / B4 / A3	Aukštos kokybės alyva, atitinkanti aukščiausius reikalavimus. Atitinka reikalavimus MAN M3275, MB 228.3/229.1, VOLVO VDS-3 ir CATERPILLAR ECF-1a ir ECF-2, Deutz QDC III-05.
EXRATE Delta HDD Perfect 15W-40	CI-4 CF / SL	E7 / B4 / A3	Aukštos kokybės mažo klampumo alyva, atitinkanti aukščiausius reikalavimus. Atitinka reikalavimus MAN M3275, MB 228.3 / 229.1 ir Caterpillar ECF-1, Volvo VDS-3.
EXRATE Delta HDD Perfect 20W-50	CI-4 CF / SL	E7 / B4 / A3	Aukštos kokybės alyva, skirta eksploatuoti aukštos temperatūros sąlygomis. Atitinka reikalavimus MAN M3275, MB 228.3 / 229.1 ir MTU tipas 2.

Transmisinės alyvos

Produkto pavadinimas	API	ACEA	Aprašymas
EXRATE Omega Synth 75W-90	GL-4 / 5		Visiškai sintetinė universali transmisinė alyva, pagaminta iš aukščiausios kokybės sintetinės bazinės alyvos, sumaišyta su ribinio slėgio priedais. Atitinka reikalavimus MIL-PRF-2105.
Omega GB-4 SAE 80W-90 Omega GB-4 SAE 80W Omega GB-4 SAE 90	GL-4		Hipoidinė transmisinė alyva rekomenduojama riboto slydimo diferencialams ir pavarų mechanizmams. Ji taip pat gali būti naudojama neriboto slydimo tiltams, atitinka atsparumo dėvėjimuisi reikalavimus hipoidinėms pavaroms ir gali būti naudojama visus metus lengvajai ir sunkiajai technikai. Atitinka reikalavimus MAN 342 M-2, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B.
Omega AX-5 SAE 80W-90 Omega AX-5 SAE 80W Omega AX-5 SAE 90	GL-5		Universali EP transmisinė, reduktorinė alyva. Tinka daugeliui mechaninių pavarų dėžių su sinchronizatoriais ir be jų, taip pat daugeliui reduktorinių pavarų. Atitinka reikalavimus MAN 341 Z-1.MB235.1 ir ZFTE-ML02A,16A,17A,19A.
Omega OG-1 SAE 90W	GL-1		Transmisinė alyva mažiau apkrautoms hidraulinėms sistemoms.
EXRATE Omega DX II D	GM Dexron II D		Alyva skirta universaliai naudojimui visose automatinėse transmisijose, vairo stiprintuvui ir hidraulikos detalėms. Atitinka reikalavimus MB 236,7, Voith, Allison C-3/C-4, MAN 339 type D, ZFTE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 14A, FordSQM-9010B; Ford M2C-138CJ, 166H, 185A ir Caterpillar TO-2.
EXRATE Omega DX III G	GM Dexron III G		Automatinės transmisijos alyva naudojamas automatinėse motorinių transporto priemonių transmisijose, vairo stiprintuvuose, hidrodinaminuose transformatoriuose ir sunkiasvorių automobilių, lengvųjų automobilių, autobusų ir statybinės technikos hidraulikoje. Atitinka reikalavimus Voith, MB 236.1 & 236.5, Allison C-4, MAN 339 type F, ZFTE-ML02F, 03D, 04D, 11B, 14A ir Caterpillar TO-2.

Hidraulinės alyvos

Produkto pavadinimas	ISO-VG	Aprašymas
EXRATE Lube HVLP	46	Aukštos kokybės EP hidraulinė alyva pasižyminti labai geromis temperatūrinėmis klampumo charakteristikomis. Atitinka ir viršija reikalavimus DIN 51 524 part 3 (HVLP), ISO6743/4 (HV) ir AFNOR NF E 48 602 (HV).
EXRATE Lube HLP	32, 46, 68	Mineralinė hidraulinė alyva. Atitinka ir viršija reikalavimus DIN51 524 part 2 (HLP), ISO 6743/3 (HM) ir AFNOR NF E48 602 (HM).